




Led - Alasvalot

12VDC



Yleistä:

- Käyttöjännite 12 VDC
- Ledvalo uppo- tai pinta-asennukseen
- Matala rakenne, vain 10,5 / 13mm
- Ei vaadi erillistä jäähdytystilaa
- Himmennettävä
- Pieni virran kulutus, vain 3W
- Runkoväri alumiini tai valkea
- Paksummassa (13mm) mukana kehys, jonka avulla voidaan asentaa pintaan
- Pitkä käyttöikä
- 3 vuoden takuu

Soveltuvuus:

- Keittiö
- Kylpyhuoneet
- G4 valaisimenkorvike



Tekniset tiedot:

Osan nro.	TT - DOWNW	TT - DOWNA	TT - MINIDOWNWW	TT - MINIDOWNNW
Käyttöjännite	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC
Lumen	210	210	270	270
Teho (W)	3 W	3 W	3 W	3 W
IP - luokitus	IP44	IP44	IP44	IP44
Mitat (mm)	70 X 13	70 X 13	65 X 10,5	65 X 11,5
Valaisukulma	120°	120°	120°	120°
Käyttölämpötila	- 35°C - + 45°C	- 35°C - + 45°C	- 35°C - + 45°C	- 35°C - + 45°C
Väriämpö (K)	3000 K	3000 K	3000 K	4000 K
Asennusaukko	65mm	65mm	56mm	56mm
Runko väri	Valkoinen	Alumiini	harjattumetalli	harjattumetalli
Sähköno.				