

Led Terassivalot pintaa valaisevat



Yleistä:

- LED - valo upotusasennukseen, lattiaan tai seinään
- Pieni koko, asennus 42 mm reikään
- Lämmin tai päivänvalkea väri, sekä väriä vaihtava (RGB)
- Pieni virran kulutus, vain 0,75 W
- Sarjaan myös muuntaja, RGB ohjain, jatkot 2m ja hämäräkytkin
- Helppo kytkeä, johdot joissa liittimet (1m kaapelit)
- Runko värit ruskea ja musta, muut värit myös mahdollisia
- Ketjutus max 1,8m välein, max 35kpl/muuntaja
- Takuu 2 vuotta

Soveltuvuus:

- Terassit
- Kivimuurit
- Koristevalo
- Portaat

Tekniset tiedot:



| Osan nro. | TT - TL075-1W | TT - TL075-4W | TT - TSM | TT - TSJ2M | TT - TSTC |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Malli | Valo yhteen suuntaan | Valo neljään suuntaan | Muuntaja 30W | Jatkojohto 2m | T-liitin |
| Käyttöjännite | 12 VDC | 12 VDC | 230 VAC / 12VDC | | |
| IP - luokitus | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Mitat (mm) | 58,5 X 53 | 58,5 X 53 | 118 X 52 X 31 | 2m | 40 x 40 |
| Valaisukulma | 45° | 360° | | | |
| Käyttölämpötila | -40°C - +50°C | -40°C - +50°C | -40°C - +50°C | -40°C - +50°C | -40°C - +50°C |
| Väriämpö (K) | 3000 K / 5000 K / RGB | 3000 K / 5000 K / RGB | | | |
| Käyttöikä | 50 000 h | 50 000 h | | | |
| Paino (Kg) | 0,12 | 0,12 Kg | 0,34 Kg | 0,25 Kg | 18,4 Kg |
| Sähköno. | | | | | |