

Led Nauhat

Väriävaihtavat
RGB



Yleistä:

- Käyttöjännite 12 VDC
- Valaistukseen ja koristeeksi
- 5 m rullissa
- Värit: RGB, RGBW & RGBWW
- TT - LNFAN ohjattavissa 3 ledin ryhmissä (133 erilaista ohjelmaa)
- IP65 suojaus silikonilla
- Katkaistavissa 3 ledin välein
- Valkoinen nauhapohja
- **3 vuoden takuu**

Soveltuvuus:

- Asunnot
- Terassit
- Ravintolat

Tekniset tiedot:



Osan nro.	TT - LN72RGB	TT-LN144RGB	TT-LN144RGB-IP65	TT-LN144RGBW	TT-LN144RGBWW	TT-LNFAN
Käyttöjännite	12DC	12DC	12DC	12DC	12DC	12DC
Teho (W)	7,2W / m	14,4W / m	14,4W / m	14,4W / m	14,4W / m	7,2W / m
IP - luokitus	IP20	IP20	IP65	IP20	IP20	IP20
Mitat (mm)	10 X 5	10 X 5	10 X 5	10 X 5	10 X 5	10 X 5
Valaisukulma	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Käyttölämpötila	-25°C - +50°C	-25°C - +50°C	-25°C - +50°C	-25°C - +50°C	-25°C - +50°C	-25°C - +50°C
Väriämpö (K)	RGB	RGB	RGB	RGB + 4500K	RGB + 3000K	RGB
LED	5050	5050	5050	5050	5050	5050
Ohjain (K)	TT - RGBCONT	TT - RGBCONT	TT - RGBCONT	TT - RGBWCONT	TT - RGBWCONT	TT - FANCONT
Sähköno.						

(* Saatavana myös muita väriämpöjä ja tehoja.)