

Langaton ohjaus



Yleistä:

- Ledien ohjaukseen uudis- ja saneerauskohteissa
- Ledien päälle / pois kytkentä ja himmennys 0 - 100%
- Matala rakenne, vain 13mm
- Lähettimen max kantama 20m
- Sisältää pariston (normaali pariston kesto 5 vuotta)
- Vastaanotinta voidaan ohjata myös pulssiohjauksella (oikosulku)
- Helppo ja nopea asentaa
- Vastaanotinta voidaan ohjata myös useammalla lähettimellä
- Vastaanottimet ohjaa 12 - 36VDC ledejä sekä 230vac
- Maksimi ohjauskuorma 96W / 288W
- 5 vuoden takuu



Tekniset tiedot:

Osan nro.	TT - 2801 K1 / K2 / ST	TT - 2828	TT - 2501SAC-DIM	TT - 2501SAC-SWITCH	TT - 2501N / NS
Käyttöjännite	Paristo	Paristo	230 vac	230 vac	12VDC - 36VDC
Ohjattava jännite	12-36 vdc	12-36 vdc	230 vac	230 vac	12-36 vdc
IP Luokitus	IP44	IP44	IP20	IP20	IP20
Mitat (mm)	80 X 80 X 13	40X 130 X 10	40 X 40 X 25	40 X 40 X 25	70 X 20 X 30
Käyttölämpötila	- 20°C - + 45°C	- 20°C - + 45°C	20°C - + 45°C	20°C - + 45°C	- 35°C - + 45°C
Max kuormitus			200 W	200 W	NS 96 W / N 280 W
Paino (Kg)	400 g	110 g	100 g	100 g	100 g
Toiminta	Seinälähetin	Kauko-ohjain	Vastaanotin himmennin	Vastaanotin on/off	Muovikotelo
Sähkönumero.					