



Puuvalot

C5 tuoteperhe



Yleistä:

- Käyttöjännite 25W 230VAC ja 9W 24VDC
- RGB+CCT (2500K - 6500K)
- Maapiikki mukana
- Astekulma 15°
- CRI80 valkoisella sävyllä
- Himmennys ja värinsäätö RF C5-ohjaimilla tai puhelin sovellus (vaatii GATEWAY)
- Voidaan ohjata ryhmissä (1-8 zone)
- 3 vuoden takuu

Soveltuvuus:

- Pihat
- Julkisivut
- Puut



Tekniset tiedot:

Osan nro.	TT - GS9W-RGB+CCT-C5	TT - GS25W-RGB+CCT-C5
Käyttöjännite	230 VAC	230 VAC
Lumen (lm)	300lm	2100lm
Teho (W)	9W	25 W
IP luokka	IP66	IP66
Mitat (mm)	137 X 50 mm, maapiikki 162mm	180 X 65 mm, maapiikki 162mm
Valaisukulma	15°	15°
Käyttölämpötila	-25°C - +45°C	-25°C - +45°C
Väriämpö (K)	RGB + 2500K - 6500K	RGB + 2500K - 6500K
Paino (Kg)	0,5 Kg	1 Kg
Ohjainkantama	max 30m	max 30m