



# Led Valonheitin RGB

## 10W - 100W




### Yleistä:

- Käyttöjännite 230 VAC
- Todella pieni kokoinen ja litteä
- Kumikaapeli 1,5m pistotulpalla
- RF kauko-ohjain
- Alumiinirunko + lasi
- Lumiled 5730 SMD
- IP65, LM80
- 3 vuoden takuu

### Soveltuvuus:

- Pihat
- Messut
- Tapahtumat
- Arkkitehtuurivalo



### Tekniset tiedot:

Osan nro.	TT - FLP10WRGB	TT - FLP20WRGB	TT - FLP30WRGB	TT - FLP50WRGB	TT - FLP100WRGB
Käyttöjännite	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Red	SMD R,G ja B	SMD R,G ja B	SMD R,G ja B	SMD R,G ja B	SMD R,G ja B
Teho (W)	10 W	20 W	30 W	50 W	100 W
IP - luokitus	IP65	IP65	IP65	IP66	IP66
Mitat (mm)	100 X 140 X 43 mm	120 X 160 X 55 mm	160 X 140 X 55 mm	220 X 340 X 73 mm	300 X 365 X 73 mm
Valaisukulma	120°	120°	120°	120°	160°
Käyttölämpötila	-30°C - +40°C	-30°C - +40°C	-30°C - +40°C	-30°C - +40°C	-30°C - +40°C
Kauko-ohjain	RF	RF	RF	RF	RF
Paino (Kg)	0,47 Kg	0,97 Kg	1,57 Kg	2,45 Kg	3,74 Kg
Sähköno.					

Varastotuote

Varastotuote