

Vastaanottimet

C5 tuoteperhe



Yleistä:

- Käyttöjännite 230VAC ja 12VDC - 24VDC
- Ohjaus:
RGB+CCT (2500K - 6500K)
RGB+W
RGB
CCT
TRIAC himmennys
12-24VDC himmennys
- Triac himmentimessä myös push-dim ohjaus
- Ojattavissa C5-ohjaimilla ja GATEWAY + puhelin sovellus
- Myös IP65 vastaanotin
- 3 vuoden takuu

Tekniset tiedot:



Soveltuvuus:

- Lednauhat
- Himmennettävät led valot
- C5 tuoteperheen valot



| Osan nro. | TT- RGB+CCT 3IN1-C5 | TT-C5-SAC230VAC | TT-C5-GATEWAY |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| Käyttöjännite | 12-24vdc | 230 VAC | 5vdc (usb laturi) |
| Ohjaus säätö ja himmennys | rgb, rgbw, cct, rgb+cct | triac himmennys | kaikki C5 tuotteet |
| Teho (W) | 12A (144W 12V ja 288W 24V) | 300W | |
| IP luokka | IP20 ja IP65 | IP20 | IP20 |
| Mitat (mm) | 70 X 30 x 18 mm | 47 X 47 x 25 mm | 65 X 65 x 15 mm |
| Painonappi ohjaus | ei | kyllä | ei |
| Käyttölämpötila | -25°C - +45°C | -25°C - +45°C | -25°C - +45°C |
| liitin | ruuviliitin | ruuviliitin | |
| Paino (Kg) | 0,1 Kg | 0,1 Kg | 0,1 Kg |
| Ohjainkantama | max 30m | max 30m | max 30m / WIFI verkko |