



Led Nauhat

Kuivatila



Yleistä:

- Käyttöjännite 12 VDC
- LED-valaisin valaistukseen ja koristeeksi
- 5 m rullissa
- Lämmin- tai luonnonvalkoinen väri
- Himmennettävä
- Katkaistavissa 3 ledin välein
- Valkoinen nauhapohja
- Nauhassa 3M - teippi
- **3 vuoden takuu**

Soveltuvuus:

- Asunnot
- Keittiöt
- Autot

Tekniset tiedot:



| Osan nro. | TT-LN48WW | TT-LN48NW | TT-LN72WW | TT-LN72PW | TT-LN144WW | TT-LN144NW | TT-LN144PW | TT-LN260NW | TT-LN344NW |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Käyttöjännite | 12DC | 12DC | 12DC | 12DC | 12DC | 12DC | 12DC | 12DC | 12DC |
| Lumen / m | 420 / m | 430 / m | 560 / m | 580 / m | 1120 / m | 1160 / m | 1180 / m | 2000 / m | 3000 / m |
| Teho (W) | 4,8 W / m | 4,8 W / m | 7,2 W / m | 7,2 W / m | 14,4 W / m | 14,4 W / m | 14,4 W / m | 28,8 W / m | 34,4 W / m |
| IP - luokitus | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Mitat (mm) | 10 X 5 | 10 X 5 | 10 X 5 | 10 X 5 | 10 X 5 | 10 X 5 | 10 X 5 | 10 X 5 | 10 X 5 |
| Valaisukulma | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Käyttölämpötila | -25°C - +50°C | -25°C - +50°C | -25°C - +50°C | -25°C - +50°C | -25°C - +50°C | -25°C - +50°C | -25°C - +50°C | -25°C - +50°C | -25°C - +50°C |
| Väriämpö (K) | 3000 K | 4500 K | 3000 K | 4500 K | 3000 K | 4500 K | 5500 K | 5500 K | 4500 K |
| LED | 3528 | 3528 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5680 | 2835 |
| Sähköno. | | | | | | | | | |

(* Saatavana myös muita väriämpöjä ja tehoja.)