

Led Panelivalot

Upotettava
12VDC



Yleistä:

- Käyttöjännite 12 VDC
- LED-valaisin tehokkaaseen valaistukseen
- Palaa kirkkaasti välittömästi sytyttämisen jälkeen
- Lämmin- tai päivävalkea väri
- Ei UV-säteilyä
- Himmennettäviä
- Ei sisällä elohopeaa, eikä muita raskasmetalleja
- 50 000h käyttöikä
- Käyttölämpötila -20°C - +40°C
- **5 vuoden takuu**

Soveltuvuus:

- Varastot
- Toimistot
- Asunnot
- Julkitilat

Tekniset tiedot:



Osan nro.	TT - PL121WWW	TT - PL121WWA	TT - PL121NWW	TT - PL121PWW	TT - PL172WWW	TT - PL172WWA	TT - PL172NWW	TT - PL172PWW
Lumen	350	350	420	450	650	650	720	750
Teho (W)	8 W	8 W	8 W	8 W	14 W	14 W	14 W	14 W
IP - luokitus	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Mitat (mm)	121 mm	121 mm	121 mm	121 mm	172 mm	172 mm	172 mm	172 mm
Asennusaukko (mm)	108 mm	108 mm	108 mm	108 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Valaisukulma	160°	160°	160°	160°	160°	160°	160°	160°
Väriämpö (K)	3000 K	3000 K	4000 K	6000 K	3000 K	3000 K	4000 K	6000 K
Paino (Kg)	0,32 Kg	0,32 Kg	0,32 Kg	0,32 Kg	0,45 Kg	0,45 Kg	0,45 Kg	0,45 Kg
Runko väri	Valkoinen	Alumiini	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Alumiini	Valkoinen	Valkoinen
Sähköno.								

(* Saatavana myös muita väriämpöjä ja tehoja.)