

# Led Panelivalot

Upotettava  
230VAC



## Yleistä:

- Käyttöjännite 230 VAC
- LED-valaisin tehokkaaseen valaistukseen
- Palaa kirkkaasti välittömästi sytyttämisen jälkeen
- Lämmin- tai luonnonvalkea väri
- Ei UV-säteilyä
- Himmennettäviä
- Käyttölämpötila -20°C - +40°C
- Ei sisällä elohopeaa eikä muita raskasmetalleja
- 50 000h käyttöikä
- **3 vuoden takuu**

## Soveltuvuus:

- Varastot
- Toimisto
- Asunnot
- Julkitilat

## Tekniset tiedot:



Osan nro.	TT - PL121NWW - 230	TT - PL172NWW - 230	TT - PLN121NWW - 230	TT - PLN172NWW - 230
Lumen	360	680	420	740
Teho (W)	9 W	13 W	9 W	13 W
IP - luokitus	IP54	IP54	IP54	IP54
Mitat (mm)	121	172	118 X 118	172 X 172
Asennusaukko (mm)	108	160	108	160 X 160
Valaisukulma	160°	160°	160°	160°
Väriämpö (K)	4500 K	4500 K	4500 K	4500 K
Paino (Kg)	0,32 Kg	0,45 Kg	0,32 Kg	0,45 Kg
Runko väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Sähkönro.				

(\* Saatavana myös muita väriämpöjä ja tehoja.)