


Langaton ohjaus



Yleistä:

- Ledien ohjaukseen uudis- ja saneerauskohteissa
- Ledien päälle / pois kytkentä ja himmennys 0 - 100%
- Matala rakenne, vain 13mm
- Lähettimen max kantama 20m
- Sisältää pariston (normaali pariston kesto 5 vuotta)
- Vastaanotinta voidaan ohjata myös pulssiohjauksella (oikosulku)
- Helppo ja nopea asentaa
- Vastaanotinta voidaan ohjata myös useammalla lähettimellä
- Vastaanottimet ohjaa 12 - 36VDC ledejä sekä 230vac
- Maksimi ohjauskuorma 96W / 288W
- 5 vuoden takuu

Tekniset tiedot:



| Osan nro. | TT - 2801K1 ja K2 | TT - 2805ST | TT - 2501SAC-DIM | TT - 2501NS |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| Käyttöjännite | Paristo | Paristo | 230 vac | 12VDC - 36VDC |
| Ohjattava jännite | 12-36 vdc | 12-36 vdc | 230 vac | 12-36 vdc |
| IP luokitus | IP44 | IP44 | IP20 | IP20 |
| Mitat (mm) | 80 X 80 X 13 | 80 X 80 X 13 | 40 X 40 X 25 | 70 X 20 X 30 |
| Käyttölämpötila | - 20°C - + 45°C | - 20°C - + 45°C | 20°C - + 45°C | - 35°C - + 45°C |
| Max kuormitus | | | 100 W / 280 W | 96 W / 280 W |
| Paino (Kg) | 400 g | 400 g | 100 g | 100 g |
| Runko | Kehys lasia / runko muovia | Kehys lasia / runko muovia | Muovikotelo | Muovikotelo |
| Sähköno. | | | | |