



# Loistevalaisimenkorvike

Generatio 2



## Yleistä:

- Käyttöjännite 220 -240 VAC
- Saavutava himmennys- ja läsnäolotunnistinoptio
- Runko muovia ja valokupu milky polykarbonaattia
- Varustettu liittimellä jossa 30cm kumikaapeli
- Ledit integroitu valaisin runkoon
- 3 vuoden takuu
- IP65

## Soveltuvuus:

- Autotallit
- Varastot
- Navetat
- Ulkokatokset

## Tekniset tiedot:



Osan nro.	TT - TR60XX-GEN2	TT - TR120XX-GEN2	TT - TR150XX-GEN2
Käyttöjännite	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Lumen	2200	4600	7000
Teho	20 W	42 W	60 W
IP - luokitus	IP65	IP65	IP65
Mitat (mm)	600 X 75 X 64	1210 X 75 X 64	1570 X 75 X 64
Valaisukulma	160°	160°	160°
Väriämpö* (K) = XX	NW = 4000K / PW = 5000K	NW = 4000K / PW = 5000K	NW = 4000K / PW = 5000K
Paino (Kg)	1,05 Kg	1,5 Kg	1,6 Kg
Sähkönumero.			

(\* Saatavana myös muita väriämpöjä )