



## Alasvalot 8-24W

PL-valaisimien korvaajiksi



### Yleistä:

- Käyttöjännite 230vac
- Led-valo uppoasennukseen
- Korvaa loistavasti 1 ja 2 lampuisen PL-valaisimen
- Tyylikäs muotoiltu heijastin
- Soveltuu myös ulkokäyttöön, IP65
- Soveltuu asennusaukkoihin 100-230mm tehosta riippuen
- Luonnonvalkeavalo 4000K
- Saatavana myös 1-10v tai DALI himmennyksellä
- 3 vuoden takuu

### Soveltuvuus:

- Toimistot
- Yleisvalaistukseen
- Julkisetilat

### Tekniset tiedot:



Osan nro.	KCDLLS08FR	KCDLLS10FR	KCDLLS16FR	KCDLLS24FR
Käyttöjännite	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
Lumen	400	600	1100	1800
Teho (W)	8 W	10 W	16 W	24 W
IP - luokitus	IP65	IP65	IP65	IP65
Mitat (mm)	136 X 89	151 X 85	202 X 84	253 X 84
Valaisukulma	80°	80°	80°	80°
Käyttölämpötila	- 30°C - + 50C	- 30°C - + 50°C	- 30°C - + 50°C	- 30°C - + 50°C
Väriämpö (K)	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Asennusaukko (mm)	101-111	111-140	140-190 mm	190-230 mm
Runko väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Sähköno.				