



Loistevalaisimen- korvike

IP68 heavy duty



Yleistä:

- Käyttöjännite 230 VAC
- Vaativaan käyttöympäristöön
- Runko putkimainen, ei kerää likaa päälle ja helppo pestä
- Saatavana liittimellä IP65 tai kiinteällä johdolla IP68
- RST-kannakkeet kiinnitykseen (pinta- tai ripustusasennus)
- 5 vuoden takuu
- IP68

Soveltuvuus:

- Prosessilinjastot
- Laivat
- Navetat
- Ulkokatokset

Tekniset tiedot:



Osan nro.	TT - TR60PW-IP68	TT - TR120PW-IP68	TT - TR150PW-IP68
Käyttöjännite	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Lumen	3300	7200	4500
Teho	30 W	50 W	60 W
IP - luokitus	IP68	IP68	IP68
Mitat (mm)	600 X 100 X 100	1200 X 100 X 100	1500 X 100 X 100
Valaisukulma	120°	120°	120°
Väriämpö (K)	5500 K	5500 K	5500 K
Paino (Kg)	1,2 Kg	1,9 Kg	2,4 Kg
Sähköno.			

(* Saatavana myös muita väriämpöjä ja tehoja.)