



Loistevalaisimenkorvike Generaatio 4



Yleistä:

- Käyttöjännite 220 -240 VAC
- Saatavana dali, 1-10V tai triac himmennys- ja läsnäolotunnistinoptio
- Läpiketjutettu 5x2.5mm²
- Molemmissa päissä pikaliittimet kaapeleille, ketjutettava
- Valotehon säätö dip-kytkimillä
- 5 vuoden takuu
- IP65

Soveltuvuus:

- Autotallit
- Varastot
- Navetat
- Ulkokatokset



Product Name	A	B	C
2ft/60cm	600	83.8	72.8
4ft/120cm	1200	83.8	72.8
5ft/150cm	1500	83.8	72.8

Unit:mm

Tekniset tiedot:



Osan nro.	TT - TR60XX-GEN4	TT - TR120XX-GEN4	TT - TR150XX-GEN4
Käyttöjännite	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Lumen	2750	5000	7500
Teho	22W	40W	60W
IP - luokitus	IP65	IP65	IP65
Mitat (mm)	600 X 84 X 73	1200 X 84 X 73	1500 X 84 X 73
Valaisukulma	120°	120°	120°
Väriämpö* (K) = XX	NW = 4000K / PW = 5000K	NW = 4000K / PW = 5000K	NW = 4000K / PW = 5000K
Paino (Kg)	1,5 Kg	2,5 Kg	3 Kg
Sähköno.			

(* 4000K varastotuote)