

## 2D-LED lamput GEN2



### Yleistä:

- Käyttöjännite 230 VAC
- Korvaa 2D loisteputkilampun (4pin tai 2pin), sytytintä ei käytetä
- Saatavana liiketunnistin lisänä DD218 malliin
- Liiketunnistin mikroaallo, dip-kytkin säätöinen, jossa herkkyyden säätö, hämäräkytkin säätö ja päälläoloaika sekä 10% jatkuva valoteho, jos ei liikettä
- Lisävaruste Akkumoduli kytkee valon sähkön katkettua (3h)
- Soveltuu suoraan Kosnic plafondiin
- Pitkä käyttöikä
- 3 vuoden takuu



### Soveltuvuus:

- DD lampun korvike 2pin tai 4pin
- Kosnic plafodin valolähteeksi



### Tekniset tiedot:

Osan nro.	DD212	DD218	DD218-SENSOR-RMW-DC
Lumen (4000K)	830lm/1150lm/1450lm/1720lm	1210lm/1680lm/2140lm/2570lm	liiketunnistin
Teho säädettävä	6W, 9W, 10W ja 12W	9W, 12W, 15W ja 18W	6m tunnistus etäisyys
Mitat (mm)	150 X 150	192 X 192	49 X 26 x 17
Valaisukulma	120°	120°	
Käyttölämpötila	- 20°C - + 50°C	- 20°C - + 50°C	- 35°C - + 60°C
Väriämpö	2700K, 4000 K ja 6500K	2700K, 4000 K ja 6500K	4000 K
Liiketunnistin optio	ei	kyllä	liitetään DD218 moduliin
Akkumoduli	KTC27EME - DD	KTC27EME - DD	
Sähkönro.			