



# Led - Plafondi

## Vaihdeettava valonlähde



### Yleistä:


- LED - yleisvalaisin, johon asennetaan haluttu GR10 kantainen led optio
- 2D LED 2700K, 4000K tai 6000K valinta dip-kytkimellä:  
GR10q ja GR8q 2D led versioina saat myös:  
Liiketunnistin DD218 versioon  
Turvalavalaisimen ( EME akkupaketti)
- Suojausluokat: PICO IP44, BLANCA ja CAGE IP65
- Blanca runkoon saatavana valkoinen kehys sekä musta tai valkea luomi
- Led moduli voidaan asentaa myös vanhaa GR10 kanta valaisimeen

### Soveltuvuus:

- Aulat
- Julkitilat
- Varastot
- Porraskäytävät



Valolähde



### Tekniset tiedot:

Osan nro.	KBHDDC12S44-PICO	KBHDDC6S65-BLANCA	KBHDDC5S65-CAGE
Käyttöjännite	220 - 240 AC	220 - 240 AC	220 - 240 AC
Mitat (mm)	110 X 330	87 X 310	172 X 363
Valaisukulma	160°	160°	120°
Käyttölämpötila	- 20°C - + 50°C	- 20°C - + 50°C	- 20°C - + 50°C
Kanta ledille	GR10, 2D 4 pin	GR10, 2D 4 pin	GR10, 2D 4 pin
Materiaali	PC kupu / Metallipohja	PC kupu ja runko	Alumiinirunko IK10 / ABS-Muovi kupu

Valomodulit:	DD212-2P	DD212-4P	DD218-2P	DD218-4P	DD218-SENSOR-RMW-DC
Valittava teho	6W, 8W, 10W ja 12W		9W, 12W, 15W ja 18W		Liiketunnistin valosensorilla
Valoteho 4000K	830lm/1150lm/1450lm/1720lm		1210lm/1680lm/2140lm/2570lm		18W 2400lm
Mitat (mm)	150 X 150		192 X 192		49 X 26
			liiketunnistin yhteensopiva		liitetään DD218 moduliin