

Led Panelivalot

Upotettava
230VAC ja 12VDC



Yleistä:

- Käyttöjännite 230 VAC ja 12VDC
- LED-valaisin tehokkaaseen valaistukseen
- Palaa kirkkaasti välittömästi sytyttämisen jälkeen
- Lämmin- tai luonnonvalkea väri
- Ei UV-säteilyä
- Himmennettäviä
- Käyttölämpötila -20°C - +40°C
- Ei sisällä elohopeaa eikä muita raskasmetalleja
- 50 000h käyttöikä
- 5 vuoden takuu paneli ja muuntajat 3 vuotta

Soveltuvuus:

- Varastot
- Toimisto
- Asunnot
- Julkitilat

Tekniset tiedot:



Osan nro.	TT - PL121XX - 230	TT - PL172XX - 230	TT - PLN121XX - 230	TT - PLN172XX - 230	TT - PL121XX	TT - PL172XX
Lumen	780	1200	780	1200	780	1200
Teho (W)	9 W	15 W	9 W	15 W	8 W	14 W
IP - luokitus	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Mitat (mm)	121	172	118 X 118	172 X 172	121	172
Asennusaukko (mm)	108	160	108	160	108	160
Valaisukulma	160°	160°	160°	160°	160°	160°
Väriämpö (K) koodissa XXX	WW 3000K / NW 4500 K	WW 3000K / NW 4500 K	WW 3000K / NW 4500 K	WW 3000K / NW 4500 K	WW 3000K / NW 4500 K	WW 3000K / NW 4500 K
Paino (Kg)	0,32 Kg	0,45 Kg	0,32 Kg	0,45 Kg	0,32 Kg	0,45 Kg
Runko väri *	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Käyttöjännite	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	12VDC	12VDC

(* Runkoväri saatavana myös halutulla RAL värillä.)