



Led Panelivalot

Peruspanelit
230VAC

Yleistä:

- Käyttöjännite 230 VAC
- LED-valaisin tehokkaaseen valaistukseen
- Palaa kirkkaasti välittömästi sytyttämisen jälkeen
- Luonnonvalkoinen väri
- Voidaan asentaa upotukseen, riippuvaksi, suoraan pintaan tai asennuskehyksellä (lisävaruste)
- Ei UV-säteilyä
- Himmennettävä
- Ei sisällä elohopeaa eikä muita raskasmetalleja
- 50 000h käyttöikä
- 5 vuoden takuu

Soveltuvuus:

- Liiketilat
- Toimistot
- Asunnot

Tekniset tiedot:



Osan nro. (Pinta-asennuskehys)	TT - PL300NWW (TT - PL300FRAME)	TT - PL600NWW (TT - PL600FRAME)	TT - PL1200NWW (TT - PL1200FRAME)
Käyttöjännite	0 - 320VAC	0 - 320VAC	0 - 320VAC
Lumen	1800	3200	3200
Teho (W)	18 W	36 W	40 W
IP - luokitus	IP44	IP44	IP44
Mitat (mm)	300 X 300	596 X 596	300 X 1200
Asennusaukko (mm)	305 X 305	600 X 600	305 X 1205
Valaisukulma	160°	160°	160°
Väriämpö (K)	4500 K	4500 K	4500 K
Paino (Kg)	1,2 Kg	3,9 Kg	3,85 Kg
Runko väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Sähköno.			

(* Saatavana myös muita väriämpöjä ja tehoja.)