

Langaton ohjaus Lähettimet



Yleistä:

- Ledien ohjaukseen uudis- ja saneerauskohteissa
- Ledien päälle / pois kytkentä ja himmennys 0 - 100%
- Matala rakenne, vain 13mm
- Lähettimen max kantama 20m
- Sisältää pariston (normaali pariston kesto 5 vuotta)
- Ohjaavat 12VDC, 24VDC ja 230VAC ohjaimet
- Lähettimet voidaan asentaa Schneider Exxact kehyksiin
- Lähetin pystyy ohjaamaan useampaa vastaanotinta

- Ledien himmennys
- Ledvalojen päälle ja pois kytkennät
- 5 vuoden takuu



Tekniset tiedot:



Osan nro.	TT - 2833K1	TT - 2833K2	TT - 2835ST	TT - 2853-K8	TT - 2833-50S
Käyttöjännite	Paristo	Paristo	Paristo	Paristo	Paristo
Ohjaus kanavat	1	2	1	4	5
IP luokitus	IP44	IP44	IP44	IP20	IP20
Mitat (mm)	80 X 80 X 13	80 X 80 X 13	80 X 80 X 21	80 X 80 X 13	38 X 120 X 13
Käyttölämpötila	- 20°C - + 45°C	- 20°C - + 45°C	- 20°C - + 45°C	20°C - + 45°C	20°C - + 45°C
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Musta
Paino (Kg)	400 g	400 g	400 g	210 g	100 g
Runko	lasi / muovi ABS	lasi / muovi ABS	lasi / muovi ABS	Muovi	Muovi
Sähkönro.					