



Langaton ohjaus Vastaanottimet



Yleistä:

- Ledien ohjaukseen uudis- ja saneerauskohteissa
- Ledien päälle / pois kytkentä ja himmennys 0 - 100%
- Toimii myös pulssiohjauksella
- Lähettimen max kantama 20m
- 230VAC ohjain sopii jakorasiala
- Ohjaavat 12VDC, 24VDC ja 230VAC tuotteet
- 12V max 96W ja 24V max 192W sekä 230VAC 200W
- Vastaanotinta voidaan ohjata useammalla lähettimellä (porraskytkenä)

- Ledien himmennys
- Ledvalojen päälle ja pois kytkennät
- 5 vuoden takuu



Tekniset tiedot:



Osan nro.	TT - 1009NS	TT - 1009N	TT - 1009SAC-HIM	TT - 1009SAC-KYTKIN
Käyttöjännite	12VDC-24VDC	12VDC-24VDC	230VAC	230VAC
Ohjaus teho max.	12V 96W / 24V 192W	12V 96W / 24V 192W	200W	200W
IP luokitus	IP20	IP20	IP20	IP20
Mitat (mm)	40 X 20 X 120	50 X 30 X 150	45 X 45 X 21	45 X 45 X 21
Käyttölämpötila	- 20°C - + 45°C	- 20°C - + 45°C	- 20°C - + 45°C	20°C - + 45°C
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Paino (Kg)	100 g	260 g	100g	100g
Runko	muovi ABS	muovi ABS	muovi ABS	muovi ABS
Sähköno.				